GENERATORY PIANOTWÓRCZE

PG 150piano

Dane techniczne	PG 150piano
Natężenie pompowania	0 – 150 l/min
Moc przyłączeniowa	400V 4kW
Kompresor	2,2kW
Pompa chemii	1,1kW
Ciśnienie tłoczenia max	8 bar

PG 300piano

Dane techniczne	PG 300piano
Natężenie pompowania	0 – 300 l/min
Moc przyłączeniowa	400V 5kW
Kompresor	3kW
Pompa chemii	1,5kW
Ciśnienie tłoczenia max	8 bar

PG 150/300 Piano to uniwersalne urządzenia do wytwarzania piany technicznej „miękkiej" wykorzystywanej w systemie mieszalnikowym do produkcji pianobetonów i styropianobetonów.

Wszystkie urządzenia zostały zaprojektowane w sposób umożliwiający dobór poszczególnych parametrów: wydajność pompy i kompresora oraz aparatura kontrolno pomiarowa itp.

Opcjonalnie mogą być wyposażone w zdalne sterowanie radiowe , precyzyjny dozownik chemii, zbiornik na wodę i zaczyn.

Urządzenia produkowane są w kilku wersjach zabudowy.

Wykorzystane w produkcji najwyższej jakości materiały i podzespoły zapewniają trwałość i niezawodność urządzeń w najcięższych warunkach pracy.

Dzięki możliwości płynnej regulacji mogą wytwarzać pianę z wydajnością od 0 do 300 l/min.

PG 500piano

Dane techniczne	PG 500piano
Natężenie pompowania	0 – 500 l/min
Moc przyłączeniowa	400V 8kW
Kompresor	400V 4kW
Pompa chemii	3kW
Ciśnienie tłoczenia max	10 bar

PG 800piano

Dane techniczne	PG 800piano
Natężenie pompowania	0 – 800 l/min
Moc przyłączeniowa	400V 10kW
Kompresor	5,5kW
Pompa chemii	4kW
Ciśnienie tłoczenia max	10 bar

PG 500/800 Piano to uniwersalne urządzenia do wytwarzania piany technicznej „miękkiej" wykorzystywanej w systemie mieszalnikowym do produkcji pianobetonów i styropianobetonów oraz piany technicznej „twardej" do spieniania zaczynów cementowych w systemie ciągłym **IPC Therm Izolacyjna Piana Cementowa**

Wszystkie urządzenia zostały zaprojektowane w sposób umożliwiający dobór poszczególnych parametrów: wydajność pompy i kompresora oraz aparatura kontrolno pomiarowa itp.

Opcjonalnie mogą być wyposażone w zdalne sterowanie radiowe , precyzyjny dozownik chemii, zbiornik na wodę i zaczyn oraz myjkę ciśnieniową.

Urządzenia produkowane są w kilku wersjach zabudowy.

Wykorzystane w produkcji najwyższej jakości materiały i podzespoły zapewniają trwałość i niezawodność urządzeń w najcięższych warunkach pracy.

Dzięki możliwości płynnej regulacji mogą wytwarzać pianę z wydajnością od 0 do 800l/min.